


NBP Top-Down

IEC/UL



Actualización de hardware – Próximamente



REFERENCIA		NBPTD
SALIDA DC	Corriente continua máxima [A]	600
	Corriente BOOST [A] ^[1]	700
	Rango de tensión [V]	150 – 1000
	Modelos compatibles con el pantógrafo ^[2]	Schunk SLS201.106, SLS201.102, SLS301.102, SLS301.106, SLS301.104, Stemmman Fb206.11, DepotPANTO DP600
GENERAL	Indicador LED RGB	
	Interfaz	Botón de parada de emergencia
		Botón de parada de carga
	Grado de protección	NEMA 3R IP54 IK10 (rejilla de ventilación IK08)
	Envolvente	Gris (RAL 7035)
	Rango de temperatura de operación [°C/°F]	-30 a 50 / -13 a 122
		Reducción de potencia a partir de 40 °C
	Humedad relativa	4% a 95% sin condensación
	Altitud máxima sobre el nivel del mar	Sin reducción de potencia: 2000 m / 6561 ft. Máx.: 3000 m / 9842 ft.
	Comunicaciones	Ethernet (10/100) / Opcional F.O.
	Protocolos de carga	OPPCCharge
	Protocolos de comunicación	OCPP 1.6J, REST API ^[2]
	Dimensiones de la Power Box (An. x Pr. x Al.) [mm/in]	600 x 300 x 700 / 23,6 x 11,8 x 27,6
	Peso de la Power Box (kg)	50
	Dimensiones de la Interface Box (An. x Pr. x Al.) [mm/in]	85 x 64 x 154 / 3,35 x 2,52 x 6,06
	Peso de la Interface Box (kg)	0,5
	Distancias máximas de instalación	
	Power Box y Pantógrafo ^[2]	10 m / 33 ft
	Power Box y Power Cabinet/Station	100 m / 328 ft (opcional: con F.O. 150 m / 492 ft)
	Interface Box y Power Box	100 m / 328 ft
	Normativa	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 61851-21-2 UL 2202, FCC Parte 15 Clase A
	Compatibilidad opcional ^[2]	Antena RFID, sensor de proximidad, indicador de estado externo