


NB 400

Carga DC simultánea.
Consumo standby reducido.
Modelo de cable con refrigeración líquida disponible.
Sistema de gestión de cables integrado.
Asignación dinámica de grupos de potencia.
Cumplimiento con CTEP-NTEP-Eichrecht.



Standalone NB 400



REFERENCIA		NB320BH NB320BU	NB400BH NB400BU
SALIDA DC	Potencia máxima [kW]	320	400
	Rango de tensión [V]	200 – 1000	
	Conectores disponibles ^[1]	IEC: CCS-2 / UL: CCS-1, NACS	
	Corriente continua máxima [A] ^[1]	375 A (Versión no refrigerada) 600 A (Versión refrigerada)	
	Corriente de pico (versión no refrigerada) [A]	500	
	Máximo número de VE cargando simultáneamente	2	
ENTRADA AC PARA SALIDA DC	Potencia máxima [kVA]	341	426
	Tensión [V]	400 IEC / 480 UL (3ph + PE) ±10%	
	Factor de potencia	>0.99	
	Frecuencia [Hz]	50 (IEC) / 60 (IEC & UL)	
	Eficiencia	95%	
GENERAL		Pantalla táctil de 10"	
	Interfaz	Botón de parada de emergencia (opcional)	
		Terminal de pago (TPV) (opcional)	
		Lector RFID	ISO14443 A/B, MIFARE, Calypso, ISO18092, ISO15693
	Protecciones	Vigilante de aislamiento	
		Sobretensiones (SPD Tipo 2)	
		Sobrecargas / cortocircuitos (Interruptor Magnetotérmico) Rating de 65 kA	
	Medida de energía	Medida interna DC de energía	
		Contador DC (opcional)	
		Cumple Eichrecht (IEC) / CTEP (UL) ^[1]	
	Longitud de manguera [m/ft]	5 / 16,4 con diferentes sistemas de gestión de cables ^[1] Opcionalmente: 6,1 / 20 ^[2]	
	Color de la envolvente / Pie / Cristal	Blanco (RAL 9016) / Gris (RAL 7016) / Negro	
	Personalización ^[2]	Envolvente (Color/Vinilo) / Logo	
	Grado de protección	NEMA 3R IK10 (IK08 para rejillas de ventilación)	
	Rango de temperatura de operación [°C/°F]	Estándar: -25 a 50 / -13 a 122 Opcional: -30 a 50 / -22 a 122 Reducción de potencia a partir de 40 °C	
	Humedad relativa	De 4% a 95%	
	Altitud máxima sobre el nivel del mar [m/ft]	2000 / 6561 sin reducción de potencia (Máx.: 3000 / 9842)	
	Comunicaciones	Ethernet (10/100)	
		Datos móviles: 4G, 3G, GSM	
	Protocolos de carga	ISO 15118, DIN 70121	
	Protocolos de comunicación	OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1 ^[1] , API Rest ^[2]	
	Dimensiones (An. x Pr. x Al.) [mm/ft]	710 x 950 x 2250 / 2,32 x 3,12 x 7,38	
	Peso (kg/lb)	750 / 1654	
	Normativa	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 61851-21-2 UL 2202, NEC 625, FCC Parte 15 Clase A	