


NB City

IEC

Múltiples opciones de conexión.
Control dinámico de potencia.
Diseño personalizable.





Modelo	BÁSICO	AVANZADO	PROFESIONAL
Tensión de entrada [V]	400 (3ph + N + PE)		
Máxima potencia de salida por conector [kW]	22,2		
Medida de energía	Medida interna de energía		
	-	-	Contador MID
Comunicaciones	Wifi		
	-	-	Conectividad 3G/4G
	Ethernet		
	OCPP 1.6		
Autenticación	Lector de tarjetas RFID		
Protecciones	-	RCD Tipo A	RCD Tipo A
	-	MCB	MCB
	-	RCM	RCM
	-	Sobretensiones Tipo 2	Sobretensiones Tipo 2
Envolvente externa	IP54 / IK10 (IK08 para las rejillas de ventilación)		
	Color blanco (RAL 9016 pintura microtexturizada)		
	Protección anticorrosiva C4 ^[1]		
Color del cristal	Negro		
Rango de temperatura de operación	De -25 °C a 50 °C		
Humedad relativa	De 4% a 95%		
Interfaz	Indicador de estado		
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) [mm]	350 x 200 x 1300		
Normativa	IEC 61851-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3		

MODELOS ESTÁNDAR	MODELO	REFERENCIA	TIPO DE CONECTOR
	BÁSICO	NBCHB46	2 x AC Tipo 2 (Cable - 4 m espiral)
		NBCHB47	2 x AC Tipo 2 (Socket)
	AVANZADO	NBCHA46	2 x AC Tipo 2 (Cable - 4 m espiral)
		NBCHA47	2 x AC Tipo 2 (Socket)
	PROFESIONAL	NBCHP46	2 x AC Tipo 2 (Cable - 4 m espiral)
		NBCHP47	2 x AC Tipo 2 (Socket)
OPCIONES DISPONIBLES	Longitud de cable 4 m en espiral por defecto También disponible 5 m de cable recto		Control dinámico de potencia Dos opciones: <65 A o <300 A