

NB Station

Potencia escalable.

Solución llave en mano.


Máxima flexibilidad.

Hasta 24 vehículos cargando simultáneamente.

Distribución dinámica de grupos de potencia.



NB Station



REFERENCIA		NBSK08400SH3 NBSK08400SU3	NBSK10800SH3 NBSK10800SU3	NBSK12000SH3 NBSK12000SU3	NBSK13200SH3 NBSK13200SU3	NBSK14400SH3 NBSK14400SU3
SALIDA DC	Potencia máxima [kW]	840	1080	1200	1320	1440
	Número de etapas de potencia	28	36	40	44	48
	Potencia de carga en dispensador [kW] ^[1]	60 / 90 / 120 / 180 / 240 / 360				
	Potencia de carga en pantógrafo [kW] ^[1]	60 / 90 / 120 / 180 / 240 / 360				
	Rango de tensión [V] ^[2]	150 - 1000				
ENTRADA AC	Tensión [V]	400 IEC / 480 UL (3ph + N + PE) ±10%				
	Factor de potencia	>0.99				
	Frecuencia [Hz]	50 (IEC) / 60 (IEC & UL)				
	Eficiencia	95%				
GENERAL	Protecciones	Sobretensiones (SPD Tipo 2) Sobrecargas / Cortocircuitos (Interruptor Magnetotérmico) Sobretemperatura				
	Otros	Smart Power Balance (opcional)				
	Color de la envolvente	Gris (RAL 7035)				
	Grado de protección	NEMA 3R IP54 IK10 (IK08 para rejillas de ventilación)				
	Rango de temperatura de operación [°C/°F]	Estándar: -25 a 50 / -13 a 122 Opcional: -30 a 50 / -22 a 122 Reducción de potencia a partir de 40 °C				
	Humedad relativa	De 4% a 95%				
	Altitud máxima sobre el nivel del mar [m/ft]	2000 / 6561 sin reducción de potencia. Opcional: 3000 / 9842				
	Comunicaciones	Ethernet (10/100) Datos móviles: 4G, 3G, GSM				
	Dimensiones (An. x Pr. x Al.) [mm/ft]	3000 x 2020 x 2300 / 9,84 x 6,63 x 7,55				
	Peso [kg/lb]	4500 / 9921				
	Normativa	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 61851-21-2 UL 2202, NEC 625, FCC Parte 15 Clase A				

NOTAS

- [1] La potencia final suministrada depende del modelo del combiner seleccionado.
[2] 150 - 500 Vdc para CHAdeMO.