


NB Wall

IEC

Múltiples opciones de conexión.
Control dinámico de potencia.
Diseño personalizable.





Modelo	BÁSICO	AVANZADO	PROFESIONAL
Tensión de entrada [V]	400 (3ph + N +PE)		
Máxima potencia de salida por conector [kW]	22,2		
Medida de energía	Medida interna de energía		
	-	-	Contador MID
Comunicaciones	Wifi		
	-	-	Conectividad 3G / 4G
	Ethernet		
	OCPP 1.6		
Autenticación	Lector de tarjetas RFID		
Protecciones	-	RCD Tipo A	RCD Tipo A
	-	MCB	MCB
	-	RCM	RCM
Envoltorio externa	IP54 / IK10 (IK08 para el display y las rejillas de ventilación)		
	Color blanco (RAL 9016 pintura microtexturizada)		
	Protección anticorrosiva C4 ^[1]		
Color del cristal	Negro		
Rango de temperatura de operación	Desde -25 °C hasta 50 °C		
Humedad relativa	De 4% a 95%		
Interfaz	Indicador de estado		
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) [mm]	Talla 1: 310 x 200 x 310		
	Talla 2: 310 x 200 x 750		
Acometida	Talla 1: Entrada inferior de cables		
	Talla 2: Entrada inferior y trasera de cables		
Normativa	IEC 61851-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3		

	TALLA	MODELO	REFERENCIA	TIPO DE CONECTOR
MODELOS ESTÁNDAR	TALLA 1	BÁSICO	NBWHB41	1 x AC Tipo 2 (Cable 4 m espiral)
			NBWHB42	1 x AC Tipo 2 (Socket)
		AVANZADO	NBWHA41	1 x AC Tipo 2 (Cable 4 m espiral)
			NBWHA42	1 x AC Tipo 2 (Socket)
		PROFESIONAL	NBWHP41	1 x AC Tipo 2 (Cable 4 m espiral)
			NBWHP42	1 x AC Tipo 2 (Socket)
	TALLA 2	BÁSICO	NBWHB46	2 x AC Tipo 2 (Cable 4 m espiral)
			NBWHB47	2 x AC Tipo 2 (Socket)
		AVANZADO	NBWHA46	2 x AC Tipo 2 (Cable 4 m espiral)
			NBWHA47	2 x AC Tipo 2 (Socket)
		PROFESIONAL	NBWHP46	2 x AC Tipo 2 (Cable 4 m espiral)
			NBWHP47	2 x AC Tipo 2 (Socket)

OPCIONES DISPONIBLES	Control dinámico de potencia Dos opciones: <65 A o <300 A	Longitud de cable 4 m en espiral por defecto También disponible 5 m de cable recto
----------------------	--	--